

poroflex®

Двухкомпонентная фенольная пена

в вариантах

POROFLEX® NS, POROFLEX® S, POROFLEX® WS



Назначение:

- выполнение вентиляционных (изолирующих, регулирующих) перемычек,
- заполнение пустот в горной породе, выработанных участках, перемычках, вокруг крепей,
- консолидация разрыхленного горного массива,
- заделка царапин и трещин в горном массиве,
- герметизация перемычек и примыкающего к ним горного массива,
- изоляция выработанных пространств, проходов для выработок через залежи угля,
- выполнение невозгорающих зон.



POROFLEX® - это невоспламеняемый, самостоятельно образующий пену пластик с электростатическими свойствами. Пена образуется в результате перемешивания компонентов, т.е. смолы и катализатора, в пропорции 4 к 1 в специальном насосном агрегате. Отличается высокой механической прочностью и адгезией к сухим, влажным или мокрым поверхностям. Пена обладает стойкостью к воздействию воды и водных растворов, атмосферных факторов и к биодegradации.

Фенольная пена системы **POROFLEX®** предлагается в трех вариантах:

POROFLEX® NS – низко вспененная – степень пенности до ок. **15** раз,

POROFLEX® S – средне вспененная – степень пенности ок. **15÷25** раз,

POROFLEX® WS – высокое вспененная – степень пенности ок. **25÷55** раз,

Сертификат и гигиенический сертификат:

Продукт допущен к использованию – в том числе, в подземных горных выработках шахт – на основании полученного производителем **Сертификата** на знак безопасности В, выданного Уполномоченным органом сертификации. Продукт имеет также **Гигиенический сертификат** Государственного института гигиены.

Поставка, транспортировка и хранение:

Компоненты пены поставляются в герметически закрытых антистатических емкостях – канистрах, стандартный объем которых составляет 25 л, по желанию покупателя – 20 л.

Упаковки во время транспортировки должны быть закреплены таким образом, чтобы они не переворачивались и не перемещались.

Компоненты следует хранить в сухих, хорошо вентилируемых помещениях, предназначенных для хранения материалов такого рода.

Производитель:

ООО ДСИ Шаум Хемие
43-190 Миколув, ул. Подлеска, 72
Польша
тел.: +48 32 355 90 81, 252 88 99
факс +48 32 355 90 89
<http://www.dsi-schaumchemie.pl>
эл. почта: info@dsi-schaumchemie.pl